



- 1 **CV: Pernos com cabeça hexagonal ranhurada**
DN 50 – DN 300: SW 10
CE: Pernos com cabeça hexagonal
DN 50, 70, 75/80: SW 10
DN 100 – DN 300: SW 13
- 2 **Placa guia**
- 3 **Placa roscada**
- 4 **Colar**
- 5 **Manga de vedação**

O colar padrão comprovado

O colar DCS CV/CE já demonstrou a sua eficácia em todo o tipo de aplicações de drenagem padrão. O colar padrão comprovado para uniões não resistentes à tração.

Materiais


W1	W2	W3	W4	W5
	x		x	

- W2**
- Material, Colar: AISI 430 Ti
- Tipo CV**
- Material, Unidade de aperto: Aço, superfície protegida
 - Material, Manga de vedação: EPDM
 - Material, Pernos: Aço, superfície protegida
- W5**
- Tipo CE**
- Material, Unidade de aperto: AISI 304
 - Material, Manga de vedação: EPDM
 - Material, Pernos: Aço, superfície protegida

Exposição rápida das vantagens

- Instalação rápida e fácil
- Adequada para reparações

Dados técnicos e informações de encomenda



NORMACONNECT® DCS CV								
Denominação	DN	A (mm)	B (mm)	~ D (mm)	C (mm)	Binário (Nm)	Perno (mm)	W2 Azul
CV DN 50	50	14	22,5	65	48	4-6	M 6	0242 8091 050
CV DN 70	70	14	22,5	85	48	4-6	M 6	0242 8092 070
CV DN 80	75/80	14	22,5	90	48	6-8	M 6	0242 8093 075
CV DN 100	100	18	22,5	115	54	10-12	M 8	0262 8303 100
CV DN 125	125	18	31	140	65	10-12	M 8	0262 8304 125
CV DN 150	150	18	31	170	65	10-12	M 8	0262 8305 150
CV DN 200	200	18	37	220	78	15-20	M 8	0262 8306 200
CV DN 250	250	18	37	286	78	15-20	M 8	0262 8307 250
CV DN 300	300	18	37	338	78	15-20	M 8	0262 8308 300

DCS CV também está disponível com perno de cabeça hexagonal redonda mediante pedido.

NORMACONNECT® DCS CE								
Denominação	DN	A (mm)	B (mm)	~ D (mm)	C (mm)	Binário (Nm)	Perno (mm)	W4 Azul
CE DN 50	50	14	22,5	65	48	4-6	M 6	0242 8108 050
CE DN 70	70	14	22,5	85	48	4-6	M 6	0242 8109 070
CE DN 100	100	18	22,5	115	54	10-12	M 8	0262 8361 100
CE DN 125	125	18	31	140	65	10-12	M 8	0262 8362 125
CE DN 150	150	18	31	170	65	10-12	M 8	0262 8363 150
CE DN 200	200	18	37	220	78	15-20	M 8	0262 8364 200
CE DN 250	250	18	37	286	78	15-20	M 8	0262 8365 250
CE DN 300	300	18	37	338	78	15-20	M 8	0262 8366 300

DCS CE também está disponível com perno de cabeça hexagonal redonda mediante pedido.